

Link do produktu: <https://www.progmar.sklep.pl/ambersil-pur-400-500ml-aerazol-p-262.html>



AMBERSIL PUR 400 500ml Aerazol

Cena

41,00 zł

Opis produktu

Silikonowy środek rozdzielający do poliuretanów **PUR 400**, nadaje wysoki połysk.

Charakterystyka

PUR 400 to stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych specjalistyczny środek rozdzielający na bazie silikonu. Preparat tworzy gładki film zapewniający wysoki połysk powierzchni oraz łatwe i skuteczne uwalnianie detali.

PUR 400 znajduje szerokie zastosowanie między innymi przy produkcji obuwia oraz w przemyśle motoryzacyjnym, modelarstwie, sztukaterii.

Preparat wytwarzany jest na bazie szybko odparowujących rozpuszczalników, co czyni go efektywnym również przy niskich temperaturach procesu. Nie odkłada się w formie i nie tworzy narostów pozwalając uzyskać dobrą jakość powierzchni.

Cechy szczególne

- łagodny zapach
- skuteczny również przy niskich temperaturach
- tworzy gładki film i nadaje wysoki połysk
- nie odkłada się i nie tworzy narostów w formie
- temperatura pracy do 200°C
- wydajny i łatwy do stosowania w postaci aerozolu

Stosowanie do:

- wyrobów poliuretanowych w postaci elastomerów i żywic sztywnych
- pianki integralnej PUR
- pianki sztywnej PUR
- do zabezpieczania form silikonowych

Sposób użycia:

Nanosić cienką warstwę ciągłym strumieniem z odległości ok. 25 do 30 cm. Częstotliwość dostosować do danych warunków pracy i potrzeb

Ostrzeżenia:

W przypadku dalszej powierzchniowej obróbki uszlachetniającej oraz innych procesów jak:

- barwienie,
- lakierowanie,
- drukowanie,
- metalizowanie,
- zgrzewanie
- klejenie

zaleca się stosowanie środków rozdzielających AMBERSIL nie zawierające silikonu

Dane techniczne:

Wygląd - przezroczysta ciecz

Zapach - nie drażniący

Ciężar właściwy - 0,843 g/cm³

Ciśnienie - 4 bar

Szybkość wypływu - 0,9 g/sek

Temperatura pracy: do 200°C

Palność: łatwopalny

Pakowanie: aerazol 500 ml

Przechowywać w temperaturze do 50°C, z dala od

źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych

warunkach może być przechowywany co najmniej 36 miesięcy.

