Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 04:24

Link do produktu: https://www.progmar.sklep.pl/bescolor-niebieski-25g-p-220.html

# BesColor Niebieski 25g



| | |
|---|---|
| Cena | **16,50 zł** |

## Opis produktu

# MOLDOO – profesjonalne pasty barwiące do żywic

## Opis produktu

**MOLDOO** to wysokiej jakości pasty pigmentowe przeznaczone do barwienia żywic poliestrowych, epoksydowych oraz poliuretanowych. Dzięki nowoczesnej technologii produkcji charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością, doskonałą siłą krycia oraz wysoką odpornością na promieniowanie UV.

Pasty nie zawierają styrenu i umożliwiają uzyskanie intensywnych, trwałych kolorów przy zachowaniu właściwości mechanicznych żywicy.

## Zastosowanie

Pasty MOLDOO przeznaczone są do barwienia:

- żywic epoksydowych,
- żywic poliestrowych,
- żywic poliuretanowych,
- żelkotów,
- topkotów,
- odlewów dekoracyjnych,
- elementów technicznych,
- modeli i prototypów,
- laminatów.

## Najważniejsze zalety

- bardzo wysoka wydajność,
- intensywne i trwałe kolory,
- odporność na promieniowanie UV,
- nie zawierają styrenu,
- łatwe mieszanie z żywicami,
- nie pogarszają właściwości mechanicznych materiału,
- odpowiednie do zastosowań profesjonalnych i hobbystycznych.

## Sposób stosowania

Pasty pigmentowe są bardzo skoncentrowane – już niewielka ilość pozwala skutecznie zabarwić nawet **1 kg żywicy**.

Zalecane dozowanie wynosi **do 3% masy żywicy**.

Barwnik należy dokładnie wymieszać z żywicą przed dodaniem utwardzacza lub zgodnie z zaleceniami producenta stosowanego systemu żywicznego.

Końcowy odcień zależy od:

- rodzaju zastosowanej żywicy,
- koloru bazowego żywicy,
- ilości dodanego pigmentu.

Próbki kolorystyczne zostały wykonane z wykorzystaniem żywic **FC55**, **FC52**, **EPOLAM 2002** oraz **SG 2000 L**.

W przypadku żywic fabrycznie barwionych uzyskanie oczekiwanego koloru może być utrudnione lub niemożliwe.

## Dostępne kolory

- **Czarny** – RAL 9017
- **Biały** – RAL 9010
- **Żółty** – RAL 1003
- **Czerwony** – RAL 3002
- **Zielony** – RAL 6026
- **Niebieski** – RAL 5011
- **Brązowy** – RAL 8017
- **Jasnoszary** – RAL 9018 (Papyrus White)

## Ważne informacje

Kolory prezentowane na zdjęciach mają charakter poglądowy. Rzeczywisty odcień może różnić się w zależności od ustawień monitora, oświetlenia oraz rodzaju zastosowanej żywicy.

Ze względu na dużą różnorodność systemów żywicznych dostępnych na rynku zaleca się wykonanie próby zgodności oraz testowego barwienia przed rozpoczęciem właściwej produkcji.

## Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas pracy z produktem należy stosować podstawowe środki ochrony indywidualnej obowiązujące przy pracy z materiałami chemicznymi.

Zaleca się:

- stosowanie rękawic ochronnych,
- używanie okularów ochronnych,
- pracę w dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
- dokładne mycie rąk wodą z mydłem po zakończeniu pracy (bez używania rozpuszczalników).

## Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w opisie zostały opracowane na podstawie aktualnej wiedzy i doświadczenia. Przed zastosowaniem produktu zaleca się wykonanie prób technologicznych w celu sprawdzenia kompatybilności z wybraną żywicą oraz uzyskania oczekiwanego efektu kolorystycznego.

Ze względu na różnorodność materiałów oraz warunków stosowania odpowiedzialność za prawidłowe użycie produktu spoczywa na użytkowniku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu.