Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:54

Link do produktu: https://www.progmar.sklep.pl/bescolor-zielony-100g-p-228.html

BesColor Zielony 100g



Cena **42,00 zł**

Opis produktu

Pasty barwiące z linii **MOLDOO** są przeznaczone do barwienia żywic poliestrowych i epoksydowych oczywiście można także barwić poliuretany. Pasty nie zawierają styrenu.
Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii barwniki są bardzo wydajne i wyróżniają się stabilnością na promieniowanie UV

MOLDOO

Już odrobina wystarczy do zabarwienia nawet 1kg. żywicy, zaleca się jednak nie przekraczanie 3% w stosunku wagowym do żywicy.
Pasty bardzo dobrze spisują się przy barwieniu żelkotów i topkotów jak i odlewnictwie żywic.
Oczywiście wybarwienie zależy od rodzaju żywicy i jej barwy bazowej, przedstawione zdjęcia są wykonane z wykorzystaniem żywic FC55,FC52, EPOLAM2002

CZARNY - RAL 9017

BIAŁY - RAL 9010

ŻÓŁTY - RAL 1003

CZERWONY - RAL 3002

ZIELONY - RAL 6026

NIEBIESKI - RAL 5011

BRĄZOWY - RAL 8017

JASNO SZARY - RAL 9018 papyrus white

Uwaga zdjęcia mogę odbiegać kolorystycznie od efektu końcowego ze względu na rozdzielczości monitorów i naświetlenie.
Ze względu na dużą różnorodność żywic na rynku ich modyfikacje i dodatki

zaleca się przed pierwszym odlewem dokonać próby zgodności.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właściwe użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu.

Produkt może być obrabiany bez ryzyka, pod warunkiem, że zachowane będą odpowiednie dla chemikaliów środki ostrożności.
Aby uniknąć reakcji alergicznych, należy nosić nieprzepuszczalne rękawice gumowe lub plastikowe oraz okulary ochronne. Po każdej operacji ręce należy dokładnie umyć mydłem w ciepłej wodzie, unikając rozpuszczalników, a po umyciu wytrzeć jednorazowym ręcznikiem papierowym - nie używać tkanin.