

Link do produktu: <https://www.progmar.sklep.pl/gips-syntetyczny-niebieski-super-strong-1kg-p-9.html>

Gips syntetyczny niebieski super strong 1kg



Cena

14,50 zł

Opis produktu

Gips syntetyczny odlewniczy super strong - jest produktem powstałym na bazie gipsu, wypełniaczy oraz dodatków modyfikujących jego właściwości.

Charakteryzuje się dużą nasiąkliwością wody.

Zastosowanie znajduje głównie w przemyśle ceramicznym i do wyrobu sztukaterii gipsowej.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

- Wytwarzania form roboczych
 - Elementy dekoracyjne
 - Świeczniki
- Ozdoby ścian i kominków
 - Figurki
- Modele architektoniczne
 - Statuetki

WŁAŚCIWOŚCI:

Początek wiązania - nie wcześniej niż 4 min
Czas twardnienia - 9 min
Twardość w skali Brinella po 24h $>95\text{N/mm}^2$
Ekspansja po 2h max.0,18%
Koniec czasu wiązania - nie wcześniej niż 10 min nie później niż 30 min
Kolor po utwardzeniu - Niebieski
Wytrzymałości mechaniczne:
na ściskanie po wysuszeniu do stałej masy : nie mniej niż 30 MPa
Przykładowo gips budowlany ok 6 MPa gips odlewniczy ok 12 MPa
Proporcje : 100g/30ml (dane producenta)

WYTYCZNE STOSOWANIA:

Zaleca się ustalanie stosunku wody i gipsu o konsystencji roboczej odpowiadającej przy produkcji.

Osobiście sami używamy tego gipsu jest naprawdę bardzo dobry.
Przy wykonanej odpowiednio formie ma idealnie gładką powierzchnię.
Jest lekki a jednocześnie odporny na zarysowania i stłuczenia.
Przed odlewaniem upewnić się, że forma jest całkowicie czysta.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane

informacje powinny być przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właściwe użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu.