

Dane aktualne na dzień: 01-10-2022 04:02

Link do produktu: <https://www.progmar.sklep.pl/plastelina-techniczna-1kg-p-183.html>

# Plastelina techniczna 1kg



Cena **18,00 zł**

Cena poprzednia **23,50 zł**

## Opis produktu

Plastelina techniczna **MOLDOO** została specjalnie stworzona dla potrzeb technicznych przy budowie form dzielonych zarówno silikonowych jak i żywicznych.

Specjalny skład, brak barwników i śladów siarki pozwala bez obaw o zaburzenia utwardzania pracować z masami narażonymi na reakcję związków zawartych w plastelinach ogólnie dostępnych.

Plastelina **MOLDOO** świetnie się sprawdza przy dzieleniu form, zatapianiu modeli, odcinkach, przepaskach jak i przy budowie modeli trójwymiarowych. Oczywiście może być stosowana jako zwykła plastelina przy zabawach i pracach plastycznych z dziećmi, jest całkowicie nietoksyczna.

### Cechy:

- łatwa w modelowaniu
- bezpieczna w użyciu
- nie brudzi powierzchni (nie barwiona)
- delikatna w dotyku
- nie klei się do rąk
- nadaje się do wielokrotnego użycia
- wyjątkowo trwała
- bezpieczna - nietoksyczne składniki

• **Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.**

Stan fizyczny: Ciało stałe, plastyczne.  
Barwa: jasny brąz.  
Zapach: Bezwonny lub typowy dla produktu.  
Próg zapachu: Nie określono  
Wartość pH w 20°C: Nie dotyczy  
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 40°C  
Lepkość kinematyczna w 100°C - 9-13mm<sup>2</sup>/s (PN EN ISO 3104:2004)  
Penetracja w 25°C - 56/0,1mm (PN-C-04313:2008-02)  
Gęstość g/cm<sup>3</sup>- 1,7

Lista związków utrudniająca utwardzanie silikonów nasza plastelina ich nie zawiera:

- naturalna guma wulkanizowana za pomocą siarki
- środki stabilizujące PCV
- polikondensacyjne silikon RTV utwardzane za pomocą soli metali
- żywice epoksydowe sieciowane utwardzaczami aminowymi
- plastelina zawierająca dodatki siarki
  - aminy
  - sulfidy
- szpachle poliestrowe