

Link do produktu: <https://www.progmar.sklep.pl/wypelniacz-dt-82-5kg-p-125.html>

Wypełniacz DT-82 5kg



Cena

82,00 zł

Opis produktu

Uwaga

Wysyłamy tylko firmą kurierską

DT-82 (wodorotlenek glinu) mineralny wypełniacz do żywic

Wysokiej jakości wypełniacz przeznaczony do napędniania żywic poliuretanowych i poliestrowych.

ZASTOSOWANIE :

modelarstwo
formy do termoformowania
odlewnictwo
prototypy
laminaty

ZALETY STOSOWANIA :

obniżenie skurczu żywicy
obniżenie kosztów wyrobu
poprawienie sztywności żywicy

DANE :

Postać - proszek
Kolor - biały
Zapach - nie wyczuwalny

Dozowania nawet do 300% w stosunku wagowym do żywicy FC52.

Zaleca się przeprowadzenie prób ze względu na różnorodność

form odlewniczych i ich skomplikowania.

Należy pamiętać aby najpierw dokładnie wymieszać wypełniacz

z żywicą (składnik A) a dopiero dodać utwardzacz (składnik B)

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne

Produkt może być obrabiany bez ryzyka, pod warunkiem, że zachowane będą odpowiednie dla chemikaliów środki ostrożności.

Materiały nieutwardzone należy trzymać z dala od środków spożywczych. Aby uniknąć reakcji alergicznych, należy nosić nieprzepuszczalne rękawice gumowe lub plastikowe oraz okulary ochronne. Po każdej operacji ręce należy dokładnie umyć mydłem w ciepłej wodzie, unikając rozpuszczalników, a po umyciu wytrzeć jednorazowym ręcznikiem papierowym - nie używać tkanin. Miejsce pracy powinno być dokładnie wietrzone, względnie nad miejscem pracy należy zamontować wyciąg.